



ECFWER6 ECFWEB6



FWV02CAT



- › System szybkiego montażu na ścianie
- › Dostępne wstępnie zamontowane zawory 3-drogowe/ 4-portowe WŁ./WYŁ.
- › Zestaw zaworów jest zaizolowany, nie trzeba dodatkowej tacy skroplin
- › Zestaw zaworów zawiera zawory regulujące i osłonę na czujnik
- › Złącza fast-on dla opcji elektrycznych
- › Szybka wymiana filtra zmywalnego
- › Grzałka elektryczna: bez przełącznika do wydajności 2kW
- › Grzałka elektryczna: wyposażona w dwa termostaty zapobiegające przegrzaniu

## FWV jednostka przypodłogowa

FWV01-10C*			2-rurowy(*=TN lub TV)								4-rurowy (*=FN lub FV)							
			01	02	03	04	06	08	10	01	02	03	04	06	08	10		
Pobór mocy			W	37	53	56	98	182	244	37	53	56	98	182	244			
Wydajność	Wydajność chłodnicza	Całkowita wydajność	kW	1,54	2,09	2,93	4,33	4,77	6,71	8,02	1,46	1,90	2,87	4,33	4,67	6,64	7,88	
		Wydajność jawna	kW	1,20	1,51	2,11	3,15	3,65	4,91	5,96	1,14	1,51	2,07	3,15	3,57	4,85	5,85	
	Wydajność grzewcza (2-rurowy)	kW	2,14	2,57	3,81	5,63	6,36	7,83	10,03									
	Wydajność grzewcza (4-rurowy)	kW	-								1,90	2,10	3,08	5,05	5,30	7,91	9,30	
Wymiary	Wys.xSzer.xGł.	mm	564x774x226	564 x984x226	564x1 194x226	564x1 404x251	564x774x226	564x984 x226	564x1 194x226	564x1 404x251								
Ciężar urządzenia			kg	19	20	25	30	31	41	20	21	26	32	33	44			
Poziom dźwięku			Moc akustyczna	dBA	45	50	47	52	56	61	66	45	50	47	52	56	61	66
Spadek ciśnienia wody	Chłodzenie		kPa	13		11	12	14	12	19	13		11	12	14	12	19	
	Grzanie		kPa	9	11	9	10	10	9	16	7	8	5	10	8	9		
Wentylator			Przepływ powietrza	m³/h	319	344	442	706	785	1 011	1 393	307	327	431	690	763	998	1 362
Przylącze wodne			Stand. wymiennik ciepła	cal	1/2				3/4				1/2				3/4	
Wymagane zasilanie			V/f/Hz	230/1/50														
Przepływ wody	Chłodzenie		l/h	265	359	504	745	820	1 154	1 343	251	327	494	745	803	1 142	1 355	
	Grzanie		l/h	265	359	504	745	820	1 154	1 343	196	182	286	396	465	694	816	
Wężownica			Objętość wody	l	-								0,5	0,7	1	1,4	2,1	
Maksymalny prąd pobierany			W	0,17	0,24	0,25	0,44	0,43	0,80	1,12	0,17	0,24	0,25	0,44	0,43	0,80	1,12	

\* : TN (2-rurowy, bez zaworów) - TV (2-rurowy, z 3-kierunkowymi zaworami WŁ./WYŁ.) - FN (4-rurowy, bez zaworów) - FV (4-rurowy, z 3 kierunkowymi zaworami WŁ./WYŁ.)